

Алюминиевая краевая полоса Termination Bar

1. Описание

Алюминиевая краевая полоса Termination Bar производства Firestone предназначена для для вертикального окончания фартука из EPDM-мембраны RubberGard в местах пересечения с гладкими стенами во всех кровельных системах Firestone.

2. Подготовка

Основание должно быть прочным, гладким, сухим и не иметь следов пыли, грязи, масел и других загрязнений перед установкой данной полосы. Участки стен над алюминиевой краевой полосой должны быть водонепроницаемы.

В случае необходимости разрезания рейки на месте следует удалить с нее все заусенцы и выровнять острые кромки и т.п., которые могут оставаться после разрезания.

3. Установка

Нанесите водоотталкивающую мастику Firestone Water Block Seal между верхним краем мембраны и стеной. Закрепите алюминиевую краевую полосу Termination Bar через заводские пробитые отверстия подходящими для этой цели крепежными деталями с интервалом, обеспечивающим ее плотный прижим к стене через сплошной валик Water Block Seal. Удалите излишки мембраны над рейкой и загерметизируйте ее верхнюю кромку краевым герметиком Lap Sealant. Более подробную информацию можно получить после ознакомления с соответствующими техническими требованиями и рекомендациями компании Firestone.

4. Норма расхода

В зависимости от длины конкретного элемента.

5. Характеристики

Технические	■ Материал	Коррозионно-стойкий алюминий
	■ Длина (мм)	3,05
	■ Ширина (мм)	27,4
	■ Толщина (мм)	2,2
	■ Отверстия (мм)	Пробитые отверстия размером 7,1 x 9,9 с интервалом 100 мм

6. Упаковка / Хранение / Срок годности

Упаковка: 50 шт. в картонной упаковке (152,4 м).

Хранение: Хранить в запечатанной заводской упаковке, защищенной от атмосферных воздействий.

Срок годности: Не ограничен при условии соблюдения правил хранения.