

# Водоотталкивающая мастика Water Block Seal (S-20)

## 1. Описание

Водоотталкивающая мастика Water Block Seal производства Firestone предназначена для создания водонепроницаемого уплотнения при использовании с установленной степенью сжатия в водосточных воронках, парапетных водостоках, вертикальных фартучных окончаниях и других деталях кровельных систем.

## 2. Подготовка

Поверхности, на которые предполагается нанесение водоотталкивающей мастики Water Block Seal, должны быть чистыми и сухими, а также не иметь свободных кусочков бетона, камня, строительного раствора, посторонних материалов и прочих загрязнений. В случае длительного хранения мастики при пониженных температурах (<15°C) необходимо дать ей возможность прогреться до комнатной температуры непосредственно перед использованием.

## 3. Нанесение

Водоотталкивающая мастика наносится при помощи шприца/пистолета в установленное место, и должна находиться под постоянным сжатием.

## 4. Норма расхода

Норма расхода данного материала составляет 3 п.м. или 2 водосточные воронки на тубик. Разбавление данного материала не допускается.

## 5. Характеристики

<b>Технические</b>	■ Основа	Бутиловый каучук
	■ Цвет	Серый
	■ Растворители	Гептан
	■ Содержание сухого в-ва	86%
	■ Вязкость (26°C) (сп)	1.600.000 +/- 300.000
	■ Удельный вес	1,33
	■ Температура воспламенения (°C)	-10

## 6. Упаковка / Хранение / Срок годности

**Упаковка:** 25 тубиков в картонной коробке

**Хранение:** Хранить в сухом, чистом месте в запечатанной заводской таре при температуре от 15°C до 25°C. Не допускать попадания прямого солнечного света до момента готовности к использованию.

**Срок годности:** 12 месяцев при условии хранения в соответствии с вышеизложенными указаниями. При воздействии повышенных температур срок годности сокращается.

## 7. Меры предосторожности

Материал огнеопасен. Не допускается хранение и использование вблизи источников возгорания. Не курить во время использования. Материал предназначен только для промышленного применения. Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Избегать попадания на кожу и в глаза. См. Справочные руководства по технике безопасности при работе с соответствующими материалами. Хранить в местах, недоступных для детей. Для смывания рекомендуется использовать уайт-спирит, бензин-растворитель или керосин.