

Самоклеющаяся армированная полоса для укрепления периметра QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip

1. Описание

Самоклеющаяся армированная полоса для укрепления периметра QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip производства Firestone представляет собой полосу армированной EPDM-мембраны RubberGard MAX Reinforced EPDM шириной 152 мм с самоклеящейся лентой QuickSeam шириной 76 мм (3"), нанесенной на нее заводским способом вдоль одного из краев. Эта полоса используется для выполнения непроникающих креплений мембраны к основанию в соответствии с техническими условиями компании Firestone.

2. Подготовка

Основание для монтажа полосы должно быть чистым, гладким, сухим, а также не иметь острых кромок, незакрепленных или посторонних материалов, следов масел, смазочных материалов или иных продуктов, которые могут повредить данный материал.

В случае длительного хранения материала при температурах ниже 15°C необходимо дать ему возможность прогреться до комнатной температуры непосредственно перед использованием.

3. Укладка

Раскатайте полосу QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (QSRPF Strip) таким образом, чтобы защитный бумажный слой ленты находился сверху, а часть материала с лентой – дальше от стены или конструкции сооружения, выходящего на крышу. После выравнивания полосы прикрепите ее к основанию с помощью реек Firestone Batten Strip или V-образных пластин Firestone V-plate с крепежными деталями (с интервалом между точками крепежа не более 300 мм) и выполните элемент крепления мембраны в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями компании Firestone.

4. Норма расхода

В зависимости от длины конкретного элемента крепления.

5. Характеристики

Технические	RubberGard MAX	QuickSeam Tape
■ Основа	EPDM	Каучуковые полимеры
■ Цвет	Черный	Черный
■ Растворители	Нет	Нет
■ Содержание сухого в-ва (%)	100	100
■ Толщина (мм)	1,52	0,77
■ Ширина (мм)	152	76

6. Упаковка / Хранение / Срок годности

Упаковка: Рулоны по 30,5 м (100'), по 2 рулона в картонной упаковке.

Примечание: В каждой картонной коробке находятся терки с рукоятками QuickScrubber и/или QuickScrubber Plus. Их количество зависит от конкретного материала QuickSeam.

Хранение: Хранить в запечатанной заводской таре при температуре от 15°C до 25°C. Не допускать попадания прямого солнечного света до момента готовности к использованию.

Срок годности: 12 месяцев при условии хранения в соответствии с вышеизложенными указаниями. Перед использованием проверять дату изготовления на каждом рулоне. При воздействии повышенных температур срок годности сокращается.

7. Меры предосторожности

См. Справочные руководства по технике безопасности при работе с соответствующими материалами.