

Универсальный саморез All Purpose Fastener

1. Описание

Универсальный саморез All Purpose Fastener производства Firestone специально предназначен для механического крепления EPDM-мембраны RubberGard, кровельной теплоизоляции (с использованием подходящих пластин для крепления утеплителя) или вспомогательных комплектующих (таких, как рейки, алюминиевые краевые полосы и т.п.) к стальным, фанерным и дощатым конструкциям.

2. Подготовка

Основание для крепления должно быть прочным и сухим. Для некоторых типов оснований компания Firestone требует проведения перед началом монтажа кровельной системы так называемого «испытания выдергиванием». Для получения дополнительной информации см. раздел о проектных требованиях.

3. Установка

Параметры глубины захода резьбы самореза в материал несущей конструкции кровли должны соответствовать техническим требованиям компании Firestone. Установку крепежных деталей следует производить с помощью низкооборотной дрели/шурупверта. Для заворачивания крепежных деталей следует использовать твердосплавную насадку #3 производства Philips. Не следует как перетягивать, так и недоворачивать крепежные детали. Обычно такие крепежные детали должны заходить не менее, чем на 15 мм в стальные поверхности и не менее, чем на 25 мм в деревянные поверхности.

4. Норма расхода

Необходимое количество крепежных деталей должно определяться проектными требованиями.

5. Характеристики

Технические	■ Материал	Закаленная сталь, SAE 1022
	■ Цвет	Красный или белый
	■ Диаметр по нар. резьбе (мм)	6,0
	■ К-во витков резьбы на дюйм	13
	■ Тип шляпки	Под отвертку Philips # 3
	■ Типовое значение выдергивающего усилия	1800 Н для стального настила 0,75 1800 Н для фанерного настила 19 мм
	■ Антикоррозионное покрытие	Электронапыление (E-coat)

6. Упаковка / Хранение / Срок годности

Длина самореза (мм)	Длина самореза (")	Длина резьбы (мм)	Шт./ведро
32	1 ¹ / ₄	Полная	1000
41	1 ⁵ / ₈	Полная	1000
57	2 ¹ / ₄	Полная	1000
73	2 ⁷ / ₈	Полная	1000
83	3 ¹ / ₄	76	1000
95	3 ³ / ₄	76	1000
114	4 ¹ / ₂	76	1000
127	5	102	1000
152	6	102	1000
178	7	102	500
203	8	102	500

Хранение: Хранить в сухом, чистом месте.

Срок годности: Не ограничен при условии соблюдения правил хранения.

7. Меры предосторожности

При установке рекомендуется использовать защитные очки.